



ООО «АГРУ-фитинг» , тел. (812) 310 67 05, 716 90 50

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко 3, литер. А, пом. 5Н,
р/с 40702810755080001509 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, ИНН 7838450258 КПП 783801001

Паспорт изделия по директиве в соотв. с категорией 3.1 EN 10204:2004

Продукция	25173003211 PE 100; цвет черный MOP 16 атм вода/ газ 10 атм	Электросварная литая муфта Д 32 мм для сварки труб SDR 17-7.4
Серийный номер	2017.4	
Материал	Eltex TUB 121 sw	PE100 sw
Номер партии	E733128 E733194 E733262	E733230 E733202
Спецификация	AD 2000 Merkblatt HP 120 R AD 2000 Merkblatt HP 120 R	EN1555/EN12201/EN13244/ENISO15 EN1555/EN12201/EN13244/ENISO15

Настоящим удостоверяется, что вышеперечисленная продукция соответствует следующим требованиям:

Характеристики	Стандарт	Условия	Единица измерений	Заданный параметр	Результат
Индекс плавления материала	ISO 1133	190/5	g/10 mig	0,2 – 1,4	0,43/0,47/0,46/0,44
Индекс плавления фитинга	ISO 1133	190/5	g/10 mig	< 20%	0,45
Вид/Цвет	EN 1555	визуально			соответствует
Характеристики структуры поверхности	EN 1555	визуально			соответствует
Геометрические характеристики	EN 1555 EN 12201	23°C +/-1°C			соответствует
Сила гидростатики 1	ISO 1167	80°C/5,4 MPa	Std. Hour	>165 h;	соответствует
Сила гидростатики 2	ISO 1167	20°C/12,4 MPa	Std. hour	>100 h	соответствует
Период индукции окисления	EN 728	200°C	Min	> 20	соответствует
Электрическое сопротивление	внутренний стандарт	внутренний стандарт			соответствует

Генеральный директор ООО «АГРУ-фитинг»

Седелкин Д.В.

